



# 深圳飞特模型有限公司

SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO.,LTD.

## 产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户 (CUSTOMER) :  
型 号 (MODEL) : SCS215  
名 称 (PRODUCT NAME): 7.4V 19KG. CM塑料壳金属齿300度双轴TTL串型舵机  
版 本 (EDITION) : A/0

在您下单采购本产品之前, 请阅读本规格书并在下列确认栏内签字回传。

Sign back before you place an order to purchase this product,  
please read this specification and in the following admit column.

### 飞特确认/ FEETECH APPROVED

编写 EDIT	审核 CHECKED	确认 APPROVED
李永传	巫耿炎	冯潭新

### 客户确认/CUSTOMER APPROVED

审阅 REVIEW	审核 CHECKED	确认 APPROVED

地址: 广东省深圳市龙岗区横岗镇六约埔厦路60号2楼

ADD: Floor 2, No 60, PuXia Road, LiuYueHengGang Town, Long Gang District,  
ShenZhen, 518173, China

电话/Tel: 0755-89335266 网址/Website: www.feetech.cn

	<b>深圳飞特模型有限公司</b> <b>SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.</b>	<b>版本EDITION:</b> <b>A/0</b>
<b>型号/MODEL:</b> <b>SCS215</b>	<b>产品规格书</b> <b>PRODUCT SPECIFICATION</b>	<b>日期/Date:</b> <b>2021-11-19</b>

页 码 Page: 2/8

**本规格书包含以下内容 CONTENT OF PRODUCT**

内容 Content	页 码 Page	备注 Remark
1. 使用环境条件	页 码 Page: 3/8	
2. 测试环境	页 码 Page: 3/8	
3. 安全特性与认证	页 码 Page: 3/8	
4. 外观检查	页 码 Page: 3/8	
5. 电气特性	页 码 Page: 3/8	
6. 机械特性	页 码 Page: 4/8	
7-1. 控制特性	页 码 Page: 4/8	
7-2. 控制特性	页 码 Page: 5/8	
8. 可靠性测试	页 码 Page: 6/8	
9. 外观尺寸	页 码 Page: 6/8	
10. 配件	页 码 Page: 7/8	
11. 接口定义	页 码 Page: 8/8	
12. 包装出货简图	页 码 Page: 8/8	

**Revise Record变更记录表**

序号 No.	变更内容Content Of Change	版本Edition	变更日期Date	备注Remark
<b>1</b>	<b>新板规格初次发行</b>	A/0	20211119	

	<b>深圳飞特模型有限公司</b> SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.	版本EDITION: A/0
型号/MODEL: SCS215	产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION	日期/Date: 2021-11-19

页 码 Page: 3/8

### 1. 使用环境条件 Apply Environmental Condition:

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)
1-1	保存温度Storage Temperature Range	-30℃~80℃
1-2	运行温度Operating Temperature Range	-20℃~60℃

### 2. 测试环境 Standard Test Environment:

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)
2-1	温度 Temperature Range	25℃ ±5℃
2-2	湿度 Humidity Range	65%±10%

### 3. 安全特性与认证 Secure Performance and Certificate

No.	项目/Item	认证Certificate	备注 (remarks)
3-1	ASTM F963	No	美国玩具检测标准
3-2	EN71	No	欧盟市场玩具类产品的规范标准
3-3	FCC	No	对电子、电器中的电磁干扰，管理和控制无线电频率范围，保护电信网络、电器产品的正常工作。
3-4	ROHS	Yes	电子，电器设备中对人体有害物质的含量。
3-5	REACH	NO	欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》

### 4. 外观检查 Appearance Inspection:

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)
4-1	外观尺寸OutlineDrawing	尺寸见附件(第12项) See the appendix
4-2	外观Appearance	无损坏，不允许影响功能 No damage and mustn't affect functions.

### 5. 电气特性 Electrical Specification

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	规格 (Specification)	备注Remark
5-1	典型工作电压 Operating Voltage	6V	7.4V	
5-2	空载速度 No Load Speed	0.238sec/60° (42RPM)	0.192sec/60° (52RPM)	
5-3	空载电流Running Current ( no load)	130mA	150mA	
5-4	堵转扭力 Stall Torque (at locked)	16.5kg. cm	19.5kg. cm	
		229.54oz. in	271.28oz. in	
5-5	堵转电流 Stall Current (at locked)	2A	2.5A	
5-6	静态电流 Idle Current (at stopped)	6mA	6mA	
5-7	工作电压 Input Voltage	4V-7.4V		
5-8	额定负载 Rated Torgue	4kg. cm	5kg. cm	
5-9	额定电流 Rated Current	500mA	650mA	
5-10	电机内阻 Terminal resistance	2.5 Ω		
5-11	Kt常数	8kg. cm/A		

	<b>深圳飞特模型有限公司</b> SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.	<b>版本EDITION:</b> A/0
<b>型号/MODEL:</b> SCS215	<b>产品规格书</b> PRODUCT SPECIFICATION	<b>日期/Date:</b> 2021-11-19

页 码 Page: 4/8

### 6 机械规格 Mechanical Specification:

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)	
6-1	外观尺寸 Size	45. 23X24. 73X35	见图纸See drawings	
6-2	机构极限角度 Limit Angle	No limit		
6-3	外壳材质 Case material	PA+GF		
6-4	齿轮材质 Gear material	铜 Copper		
6-5	轴承类型 Bearing type	滚珠轴承 Ball bearings		
6-6	角度传感器 Angle Sansor	类型Type	Carbon-Film Potentiometer	
		角度 Angle	330°	
		寿命 Life	No limite	
6-7	连接器和电缆 Connector and Cable	类型 Type	5264-3P	
		Material材 质	PP	
		线长度 Length	15CM	
		引脚定义 Pin Definition	1	GND
			2	Vcc
3	Signal/TT L			
				
6-8	重量The Weight	55± 1g		
6-9	出力轴 Horn Type	25T/OD5. 9mm		
6-10	减速比Gear Ratio	1/345		
6-11	齿轮虚位Back Lash	≤0. 5°		
6-12	摇臂虚位 The rocker phantom	0°		
6-13	出力轴螺丝 The rocker screw	M3X6		
6-14	马达 Motor	Core Motor		

### 7-1 控制特性Control Specification:

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)
7-1	控制信号 Command Signal	Digital Packet	
7-2	协议类型 Protocol Type	Half Duplex Asynchronous Serial Communication	8bit, 1stop, No Parity
7-3	ID范围 ID range	0-253	Customizable
7-4	通讯波特率 Communication Baud Rate	38400bps ~ 1 Mbps	Customizable (出厂默认1Mbps)
7-5	控制算法 Control Algorithm	PID	Customizable (支持修改)
7-6	中位 Neutral Position	180° (511)	
7-7	旋转角度 Running degree	300° (when 0~1024)	
7-8	电子分辨率 Resolution [deg/pulse]	0. 322° (330° /1024)	
7-9	旋转方向 Rotating Direction	Clockwise(0→1024)	Customizable
7-10	反馈 Feedback	Load (负载), Position (位置), Speed (工作速度), Input Voltage (输入电压), Temperature (工作温度)	



深圳飞特模型有限公司  
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION:  
A/0

型号/MODEL:  
SCS215

产品规格书  
PRODUCT SPECIFICATION

日期/Date:  
2021-11-19

页 码 Page: 5/8

## 7-2. 控制特性Control Specification:

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)
7-11	电子保护 Electronic Protection	过载 Over Load	堵在大于堵转的80%并持续2S后进入保护, 重新发位置指令, 会清除过载保护标志, 可自定义设定堵转的百分比和持续时间
		过压 Over Voltage	大于9V或者小于4.5V进入保护, 电压恢复正常范围后, 自动解除保护, 可自定义设定电压值范围
		过热 Over Hot	大于80℃关闭扭矩输出
7-12	运行模式 Operating Modes	角度伺服模式	默认此模式, 0-300度绝对位置可控
		速度开环电机模式	电机模式, 随负载增加, 速度会持续减慢



10 配件 Accessories



